



# BARNIZ MARINO

a base de resinas alquídicas.

## DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- ☛ Barniz transparente para maderas de buena resistencia a la intemperie y ambientes marinos.
- ☛ Conserva el brillo por largos periodos.
- ☛ Fácil de aplicar.

## USOS TÍPICOS

- ☛ Puertas y portones de madera.
- ☛ Muebles de madera en general.

## DATOS FÍSICOS

Acabado	: Brillante (*)
Color	: Transparente
Componentes	: Uno
Sólidos en volumen	: 40 % ± 3%
Espesor de película seca	: 1 – 1.5 mils.(25-38micras)
Número de capas	: Tres
Rendimiento teórico	: 60 m <sup>2</sup> /gal a 1mil seco

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.*

(\*) También disponible en acabado mate y satinado.

Diluyente	: Aguarrás Mineral o Thinner Standard CPP
-----------	--

*Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.*

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

### Madera Nueva

- ✓ Lijar hasta que quede totalmente pulida. Luego limpiar, eliminar el polvo y otros elementos ajenos.

### Madera con pintura antigua

- ✓ Si hubiera pintura antigua o suelta, eliminarla con espátula y luego lijar la superficie con lija # 180. Además eliminar polvo y residuos de lijado.

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha o pistola.

## TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto	: 60 – 90 minutos a 25°C
Al tacto duro	: 12 – 16 horas a 25°C

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura antigua, pintura mal adherida, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase del Barniz Marino y con la ayuda de una paleta, agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue 1 volumen de diluyente por 6 volúmenes de pintura, luego agitar hasta homogeneizar la mezcla.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Con intervalos de 24 horas de secado aplique dos capas adicionales (normalmente requiere de 3 capas). Para la 2da y 3ra mano use 1 volumen de diluyente por 8 volúmenes de pintura.
7. La superficie pintada puede manipularse a las 24 horas.

## IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ☛ Se aplica directamente sobre la madera.

## ACABADOS RECOMENDADOS

- ☛ No requiere

## DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 3.4 ± 0.3 Kg.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, vestimentas adecuadas y guantes.

Ultima revisión: 22/04/02